

LUBRICANTES

AUTOMOTOR



ELAION F50 Plus

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante para motor 100% sintético.

Éste producto contempla una excelente protección frente al desgaste en la más alta exigencia y superior capacidad de limpieza. Apto para motores que utilicen cualquier tipo de combustible.

Elaion F50 Plus forma parte de la nueva línea ELAION, la cual contempla en su diseño la exclusiva tecnología TAS®, que permite proteger al máximo el motor, manteniéndolo tal como fue diseñado de fábrica.

APLICACIÓN

Vehículos VW equipados con motores 4 tiempos a gasolina o Diesel que requieran el cumplimiento de las especificaciones técnicas 508.88 / 509.99.

ATRIBUTOS

Toda la línea ELAION se destaca por la compatibilidad con cualquier tipo de combustible, nafta, gasoil, GNC y Biocombustibles con distintas proporciones de Etanol o FAME (sujetas a normativas gubernamentales).

Su exclusiva Tecnología Anti-Stress TAS® contempla:

- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo las propiedades del aceite
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha
- Máximo poder de neutralización de los ácidos generados por la combustión, evitando así la corrosión del motor
- Excelente capacidad para retardar la formación de barro negro y mantener en suspensión el hollín
- Excelente resistencia de la película lubricante en condiciones severas.
- Excelente capacidad de limpieza

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	Elaion F50 Plus
Grado SAE	--	--	5W-40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	13,3
Punto Inflamación mín.	°C	D-92	215
Punto escurrimiento máx.	°C	D-97	-36

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- ACEA A3/B4
- API SN
- VW 508.88 – 509.99
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 – RN 0710

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 219, Abril 2016

Octubre 2018

YPF S. A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446
asistenciatecnica@ypf.com